

Ubitus 8700은 현금 및 수표 입출금 기능을 통합한 고성능 환류식 ATM입니다. 현금 및 수표 입출금 기능은 업계 최고 수준의 처리 속도와 용량을 자랑하며, 구조의 단순함으로 인해 장애 처리가 용이합니다. 평면 형태의 설계는 Skimmer 방지와 감별부 강화로 안전성을 강화하였으며, 현대적인 디자인과 높은 시인성의 LED는 고객 경험을 한층 더 향상시킵니다.

주요 기능

현금 및 수표 입출금

- 현금 및 수표 동시 입출금 지원 (4방향 입금 가능)
- 현금처리 정확성 및 안정성, 보안성 확보 (강화된 감별부, 셔터 감지 센서 등)

운영 연속성

- 기기 장애 자동복구 및 초기화
- Skimmer 방지 등 강화된 보안 솔루션

계원 운영 용이성

- 기기 및 모듈 상태 실시간 출력
- 카세트 내 현금 실시간 모니터링 및 시재 정산 기능
- 장애복구 동영상을 통한 셀프 복구 지원

장애인 친화적 구조 설계

- 시각장애인, 저시력자 접근성 향상 (음성 안내)
- 휠체어 장애인 전면 접근 규격 준수

서비스

- 현금입출금
- 수표입출금
- 계좌조회
- 계좌이체
- 거래내역조회
- 통장정리
- 공과금납부



시스템 플랫폼

- Microsoft Windows 10
- Hyosung Moniplus™ XFS

고객 조작부

- 15인치 터치 스크린(고객 조작부)
- 15.6인치 터치 스크린(계원 조작부)
- 15.6인치 LCD (광고 화면부)
- 카드 리더기 (Motorized 방식)
 - 금융 IC 표준 및 EMV 방식 가능
- NFC (모바일 뱅킹 지원)
- 스피커
- 통장 프린터

프린터

- 저널 제어부
 - Thermal Line 인자 방식
- 명세표 제어부
 - Thermal Line 인자 방식

현금/수표 입출금부

- 현금 환류기
 - 환류용 카세트 용량 2,700매 x 3
 - 보충용 카세트 용량 2,500매
 - Reject 카세트 용량 900매
 - 미수취용 카세트 용량 200매
 - 1회 최대 입출금 200매
- 수표 입출금
 - 최대 600매 입금 가능
 - 최대 1,000매 출금 가능

보안

- 프라이버시 패드
- Anti-skimming 서비스
- 후면보수형태

추가 기능

- 잠정맥 스캐너
- 카메라 (안면, 손목)

전원 공급

- 110 / 240V 겸용

설치 환경 조건

- 온도 : 대기(0°C ~ 40°C), 동작(5°C ~ 35°C)
- 습도 : 대기(10% ~ 90%), 동작(25% ~ 85%)

제원

- 높이: 1,300mm
- 폭: 590mm
- 깊이: 1,200mm
- 무게: 420kg

내부 구성품은 새로운 기술의 도입으로 변경될 수 있습니다. 효성 TNS는 기술 변화에 대응하기 위해 본 ATM의 사양을 변경할 권리가 있습니다.

* 지폐 품질과 기타 변수에 따라 달라질 수 있습니다.

