

Ubitus 9720은 출납담당자에게 집중된 출납업무를 획기적으로 간소화 시켜주는 자동입출금기입니다. 출납처리를 자동화하고 정확한 시재관리로 인수도 수작업에 따른 다양한 사고 위험을 최소화하고 지점 Layout 변경 시 효율적인 방안을 제시할 수 있습니다. 모출납 계원의 부재 시에도 창구 계원이 인수도를 직접 수행하여 영업점 출납담당자의 모출납업무를 경감시키고 효율적인 업무처리를 지원하여 계원이 직접 100매 단위의 묶음지폐를 입출금할 수 있는 자동화기기입니다.

주요 기능

거래내역 확인

- 직원 통합단말에서 처리된 인수도 거래내역확인
- 21.5" 대화면 터치스크린에서 본인확인을 통한 인수도 거래내역 조회 및 해당 인수도 거래선택
- 직원별 일자별 시재 운용량 추이 DB화로 시재운용 예측을 통한 자금운용 최적화

묶음지폐 입출금

- 전권종 묶음지폐에 대한 인수도 거래 지원

권종별 보유매수(금액) 확인

- 모출납자동입출금기에 보유중인 권종별 보유매수 실시간 확인

기타

- 21.5" 터치 스크린, 전자저널, 보안 카메라, 지문 모듈(옵션) 등



시스템 플랫폼

- Microsoft Windows 10

고객 조작부

- 21.5 인치 터치 스크린 (고객 조작부)

보안

- 금고: Business Hour
- Lock: 전자락
- 카메라: 얼굴 촬영 USB 카메라

서비스

- 후면보수형태

현금/수표 입출금부

- 소속 묶음지폐 입출금
 - 카세트 개수 5개
 - 카세트 수납 용량 총 225소속 (1소속: 묶음지폐 100매)
 - 처리속도 (10소속 거래 기준)
 - 입금: 50초
 - 출금: 55초
 - 방출 속도: 4.5초/소속
 - 1회 최대 20소속 처리

내부 구성품은 새로운 기술의 도입으로 변경될 수 있습니다. 효성 TNS는 기술 변화에 대응하기 위해 본 ATM의 사양을 변경할 권리가 있습니다.

* 지폐 품질과 기타 변수에 따라 달라질 수 있습니다.

추가 기능

- 지문 인식기
- NFC 스캐너

전원 공급

- 110 / 240V 겸용

설치 환경 조건

- 온도 : 대기(0℃ ~ 40℃), 동작(5℃ ~ 35℃)
- 습도 : 대기(10% ~ 90%), 동작(25% ~ 85%)

제원

- 높이: 1,364mm
- 폭: 1,078mm
- 깊이: 522mm

